ЭТАЛОН

Тел: +7 (495) 080-88-88
info@e-tkani.com
www.e-tkani.com

МКАД,14 км, дом. 10
Москва, Россия
109429

Щиток сварщика ADF4 (хамелеон)

Артикул: 148913
ТР ТС: 019/2011

Цена:

1386 Руб.



Щиток свращика ADF4 оснащен светофильтром ХАМЕЛЕОН, благодаря которому осуществляется автоматическое затемнение на сварку. Корпус щитка имеет удобную обтекаемую форму, что обеспечивает постоянную защиту и комфорт всем областям головы и шеи. Данная модель сварочного щитка оснащена профессиональным и эргономичным оголовьем, которое регулируется в шести положениях и позволяет распределять вес маски по всей голове. Это снижает нагрузку и повышает удобство во время длительных сварочных работ. Эластичная накладка на затылок и специально разработаннаядвухслойнаямягкаянакладканалобнуючастьобеспечиваюткомфортна протяжении длительного времени. Два ремня на макушке, вместо одного, как у большинстващитков,позволяютрегулироватьвысотупосадкищитка.Дополнительной функциейпрофессиональной сварочного щитка является режим шлифования «GRIND». Данный режим позволяет использовать щиток не только в условиях сварки, но и при шлифовке материалов, можно использовать при всех видах дуговой сварки, резки, напыления и строжки (MMA, MIG/MAG, TIG).

Комплектация:

- Щиток сварщика
- Наголовник в сборе
- Индивидуальная коробка
- Инструкция

Тип светофильтра: хамелеон
Материал: полипропилен
Тип питания: солнечная батарея+1×CR2032
Степень затемнения: 9-13
Размер экрана: 90×35 мм
Размер картриджа: 10×90×9 мм

ЭТАЛОН

Тел: +7 (495) 080-88-88
info@e-tkani.com
www.e-tkani.com

МКАД,14 км, дом. 10
Москва, Россия
109429

Типоразмер батареи: CR2032
Регулировка затемнения: внешняя
Вес нетто: 0,4 кг
Количество оптических датчиков: 2
Мин. температура эксплуатации, °C: -5 °C
Макс. температура эксплуатации, °C: +55 °C
Скорость затемнения: 0,00003 с
Наличие технологии естественной передачи цветов: да
Оптический класс светофильтра: 1/1/1/2
Режим шлифования: да
Рисунок на корпусе: нет
Крепление на каске: нет
Запасное защитное стекло: нет
Индикатор заряда: нет
Самотестирование: нет
Ток срабатывания: >10 А
Страна производства: Россия