



ЭТАЛОН

Щиток сварщика ADF5 (хамелеон)

Артикул: 148914

ТР ТС: 019/2011

Цена:

1701 Руб.

Тел: +7 (495) 080-88-88
info@e-tkani.com
www.e-tkani.com

МКАД, 14 км, дом. 10
Москва, Россия
109429



Щиток сварочный ADF5 подходит для работы в разных условиях и обеспечивает максимальный уровень комфорта при сварке. Преимуществом данного сварочного щитка является сменная батарея Li-Ion с индикатором заряда, а также наличие функции самотестирования. Щиток изготовлен российским производителем из термоустойчивых материалов и оснащена автоматическим светофильтром ХАМЕЛЕОН, который позволяет видеть все детали сварочной работы в обычном состоянии. Автоматическое затемнение светофильтра облегчает работу сварщикам и повышает ее эффективность. Сварочный щиток имеет эргономичный дизайн и оптимальный баланс, благодаря чему минимизирована нагрузка на шею. Надежное крепление и регулируемое оголовье позволяют произвести индивидуальную подгонку щитка под персональные потребности сварщика. Форма и защитное стекло щитка обеспечивают мужчинам-сварщикам надежную защиту лица и глаз от вредного ультрафиолетового и инфракрасного излучения, огня, агрессивных химических веществ, сварочных искр и других опасностей.

Щиток сварочный оборудован внешней плавной регулировкой со степенью затемнения DIN 4/9-13 и плавными внутренними регулировками чувствительности и задержки. Дополнительной функцией профессионального сварочного щитка является режим шлифования «GRIND». Данный режим позволяет использовать щиток не только в условиях сварки, но и при шлифовке материалов, можно использовать при всех видах дуговой сварки, резки, напыления и строжки (MMA, MIG/MAG, TIG).

Комплектация:

- Щиток сварщика
- Наголовник в сборе
- Индивидуальная коробка
- Инструкция





Тел: +7 (495) 080-88-88
info@e-tkani.com
www.e-tkani.com

МКАД, 14 км, дом. 10
Москва, Россия
109429

Тип светофильтра: хамелеон
Материал: полипропилен
Тип питания: солнечная батарея+1×CR2032
Степень затемнения: 9-13
Размер экрана: 93×43 мм
Размер картриджа: 10×90×9 мм
Типоразмер батареи: CR2032
Регулировка затемнения: внешняя
Вес нетто: 0,4 кг
Количество оптических датчиков: 2
Мин. температура эксплуатации, °C: -5 °C
Макс. температура эксплуатации, °C: +55 °C
Скорость затемнения: 0,00003 с
Наличие технологии естественной передачи цветов: да
Оптический класс светофильтра: 1/1/1/2
Режим шлифования: да
Рисунок на корпусе: нет
Крепление на каске: нет
Запасное защитное стекло: нет
Индикатор заряда: да
Самотестирование: да
Ток срабатывания: >10 А
Страна производства: Россия

