



ЭТАЛОН

Полнолицевая маска O2, артикул 9402 размер M

Тел: +7 (495) 080-88-88
info@e-tkani.com
www.e-tkani.com

МКАД, 14 км, дом. 10
Москва, Россия
109429



Артикул: 149065
ГОСТ: 12.4.293-2015
ТР ТС: 019/2011

Цена:

5758 Руб.



Цена указана за 1 штуку!

Полнолицевая маска O2 модели 9400 представляет собой облегченную изолирующую маску (съемные фильтры O2 отгружаются отдельно, в зависимости от требуемой защиты), которая имеет форму, обеспечивающую оптимальный обзор, отличный комфорт и плотное прилегание к лицу.

Удобная и быстрая байонетная система установки и снятия фильтров позволяет использовать широкий спектр противогазоаэрозольных фильтров.

Размеры:

O2-9402 - M (средний)

O2-9403 - L (большой)

- Четырехточечный регулируемый силиконовый ремень.
- Клапан выдоха защищен крышкой от загрязнений и имеет низкое сопротивление, что обеспечивает легкое дыхание и повышенный комфорт за счет снижения температуры и влажности.
- Удобная и быстрая байонетная система установки и снятия фильтров позволяет использовать широкий спектр противогазоаэрозольных фильтров O2.
- Маска применяется при покраске, сварке, шлифовке, химической обработке материалов, металлургии, в горнодобывающей промышленности, нефтехимии, фармацевтике.

Срок годности: 5 лет



Технические характеристики полнолицевой маски O2

Универсальный размер 9400

Тип: маска

Тип респиратора: многоразовый

Класс защиты: FFP3 (совместно со сменными фильтрами)

Защитные свойства: от твердых частиц, газов, испарений

Наличие клапана: есть

Тип лепесток: нет

Крепление: байонет

Количество в упаковке: 1 шт

Регулировка оголовья: есть

Сменный фильтроэлемент: опция (нет в комплекте)

Материалы, применяемые в маске:

- торцевое уплотнение- LSR литьевая силиконовая резина (силикон);
- внутренняя лицевая панель — LSR литьевая силиконовая резина;
- ремень — LSR литьевая силиконовая резина;
- панорамная визуальная линза- PC -поликарбонат;
- уплотнительная прокладка картриджа — PU - полиуретан;
- корпус клапана- ABS пластик;
- крышка выпускного клапана- ABS пластик;
- мембрана выпускного клапана — SR силикон;
- мембрана впускного клапана — SR силикон;
- рамка линзы- ABS пластик.
- пряжка ремня- ABS пластик.

ГОСТ 12.4.293-2015

ТР ТС 019/2011

