



# ЭТАЛОН

## Полумаска O2, артикул 8702, размер M

Тел: +7 (495) 080-88-88  
info@e-tkani.com  
www.e-tkani.com

МКАД, 14 км, дом. 10  
Москва, Россия  
109429



**Артикул:** 149057  
**ГОСТ:** 12.4.293-2015  
**ТР ТС:** 019/2011

Цена:

**1115 Руб.**



**Цена указана за 1 штуку!**

Полумаска O2, артикул 8702, размер M. Съёмные фильтры O2 отгружаются отдельно, в зависимости от требуемой защиты

Размеры:

- O2-8702-M (средний)
- O2-8703-L (большой)

- Полумаска для лица изготовлена из силикона, который обеспечивает большой комфорт, не вызывает аллергии и подходит для различных форм лица. Полумаска имеет малый вес и длительный срок службы.
- Регулируемое оголовье в сборе: оптимальная посадка и комфорт благодаря



наличию регулировок.

- Упрощенная очистка и техническое обслуживание с минимальным количеством деталей. Низкопрофильная конструкция позволяет использовать одновременно со сварочным шлемом.
- Удобная и быстрая байонетная система установки и снятия фильтров позволяет использовать широкий спектр противопылевых (аэрозольных) газовых фильтров O2.
- **Срок годности: 5 лет**
- Скрытая крышкой конструкция клапана выдоха. Простая проверка уплотнения.
- Клапан выдоха имеет низкое сопротивление, что обеспечивает легкое дыхание и повышенный комфорт за счет снижения температуры и влажности.
- Полумаска применяется при покраске, сварке, шлифовке, химической обработке материалов, металлургии, в горнодобывающей промышленности, нефтехимии, фармацевтики.

## Применяемые материалы:

- торцевое уплотнение – LSR литьевая силиконовая резина (силикон);
- корпус полумаски – ABS пластик;
- наружная крышка полумаски – ABS пластик;
- корпус впускного клапана – ABS пластик;
- корпус выпускного клапана – ABS пластик;
- крышка клапана – ABS пластик;
- мембрана выпускного клапана – SR силикон;
- мембрана впускного клапана – SR силикон;

## Обслуживание:

1. Снять фильтры перед чисткой маски — Очистить маску влажной тряпкой и погрузить ее в теплый водный раствор, температура которого не должна превышать 50°C, используя при необходимости нейтральное моющее средство;
2. Смыть теплой водой и высушить на воздухе в свободной от загрязнений среде;
3. Не очищать растворителями, или другими сильнодействующими моющими средствами.

